



 **SAILUN**





### S605 - Toda Posición

Llanta premium para toda posición, cuenta con canales separados que optimizan la conducción y 5 costillas con anchos hombros que mejoran la estabilidad y disminuyen el desgaste. Paquete de 4 cinturones que ofrecen fuerza y ayudan a proveer una larga vida. Expulsores de piedras en el fondo de las ranuras del piso, evitan incrustaciones y daños.

Sipes para mejorar la tracción en condiciones húmedas y disipar el calor para prolongar la vida del neumático.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
8200180	11R22.5	H/16	14.28	8.25	1050	276	3000	120	2750	120
8200182	11R24.5	H/16	14.28	8.25	1100	276	3250	120	3000	120
8200184	295/75R22.5	H/16	14.28	8.25	1016	274	2800	110	2575	110
8200186	285/75R24.5	H/16	14.28	8.25	1035	274	2800	110	2575	110



### S768 - Tracción

Diseño de hombros cerrados, para una mayor estabilidad, disminuye desgastes irregulares punta talón. Diseño de bloques independientes en centro de piso, que mejora la tracción principalmente en caminos sinuosos. Incluye botones expulsores de piedra que reducen la retención de piedra, mejoran la vida útil del casco (más renovados). Multi-sipes para mejorar la tracción en condiciones de humedad y disipar el calor. Diseño de piso extra profundo (20.00 mm) con compuesto de hule especial para extender la vida útil.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
5543259	11R22.5	H/16	20.00	8.25	1053	277	3000	120	2750	120
5543256	11R24.5	H/16	20.00	8.25	1114	277	3250	120	3000	120
8246075	295/75R22.5	G/14	20.00	8.25	1027	275	2800	110	2575	110
8246078	285/75R24.5	G/14	20.00	8.25	1061	275	2800	110	2575	110





### S606 - Toda Posición

El modelo Premium de Sailun S606, con hombros anchos y con sipes incorporados para una excelente estabilidad y tracción en todas las condiciones climáticas.

Una profundidad de piso de 17.46mm que asegura un kilometraje excepcional, y un diseño de entrelazado simétrico que promueve desgaste uniforme.

Características y beneficios:

Multi-sipes mejoran la tracción en condiciones húmedas y disipan el calor para prolongar la vida de la banda de rodadura.

Las ranuras ayudan a reducir el desgaste irregular y mejorar la tracción.

Los eyectores de piedra protegen el neumático de la perforación de piedra.

Diseño amplio de huella y hombros cuadrados para mayor estabilidad y kilometraje.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
8244197	315/80R22.5	J/18	17.46	9.00	1082	307	4000	120	3350	120
5542395	305/75R24.5	J/18	17.46	9.00	1080	305	3750	120	3250	120



### S637 - Toda Posición

Diseño de 5 anchas costillas diseñadas para una excelente estabilidad. Diseño profundo de la banda de rodadura para aplicaciones en tráilers y hombros sólidos que resisten el desgaste irregular y daños en las curvas. Expulsores de piedras en el fondo de las ranuras del piso, evitan incrustaciones y daños. Sipes para mejorar la tracción en condiciones húmedas y disipan el calor para prolongar la vida del neumático.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
8244379	215/75R17.5	H/16	12.70	6.00	772	205	2180	125	2060	125
8244381	235/75R17.5	H/16	13.50	6.75	801	226	2725	125	2575	125
8244383	225/70R19.5	G/14	12.70	6.75	813	219	1800	110	1700	110
8254387	245/70R19.5	G/14	13.50	7.50	840	243	2060	110	1950	110
8254389	255/70R22.5	H/16	13.50	7.50	933	245	2500	120	2300	120
8254392	275/70R22.5	H/16	15.00	8.25	962	272	3150	125	2900	125



### S815 - Mixto **ALL POSITION**

Diseño de piso con combinación de hombros en semi-bloque y centro de piso en zig-zag para mejorar la tracción en terrenos con material suelto. Ideal para vehículos que transitan en caminos de terracería, empedrados y servicio urbano de recolección. Refuerzos diseñados para proporcionar un mayor grado de protección a la carcasa. Ranuras de gran profundidad en hombro para mejor tracción y disipación de calor. Diseño de hombro único para mayor estabilidad, amplia huella para lograr el desgaste más suave. Compuesto especialmente formulado y profundidad de piso superior aumentan la vida del casco.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
8244471	315/80R22.5	L/20	17.46	9.00	1086	307	4625	130	4125	130
8244551	11R22.5	H/16	18.25	8.25	1058	277	3000	120	2750	120
8244558	11R24.5	H/16	18.25	8.25	1110	277	3250	120	3000	120



### S825 - Alta Flotación (WB) **ALL POSITION**

Formulado con un compuesto que resiste a aplicaciones de todo terreno. Eyectores de piedras y botones que reducen el daño de neumático y pisada con bloques que están diseñados para ofrecer excelente tracción. Diseño de piso ideal para vehículos de servicio para la construcción. Bloques independientes al centro del piso para tracción y costillas amplias en los hombros para mejorar la estabilidad. Diseño de hombro única para mayor estabilidad y amplia huella.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
8244651	385/65R22.5	J/18	16.66	11.75	1072	380	4250	120
8244655	425/65R22.5	L/20	18.25	12.25	1125	415	5150	120



### S917 - On-Off Road **ON/OFF ROAD**

Diseño de piso extra profundo para alargar la vida útil de la banda de rodamiento. Banda de rodamiento con diseño agresivo para mayor agarre dentro o fuera de la carretera. Compuestos especiales para resistencia a cortes, pinchaduras, daños, y uso irregular. Frenado y estabilidad excepcional dentro y fuera de la carretera.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
8256851	11R22.5	H/16	24.60	8.25	1070	278	3000	120	2750	120
1001252	11R24.5	H/16	24.60	8.50	1115	279	3250	120	3000	120



**AGUASCALIENTES**

Calle Mahatma Gandhi No. 102-B  
Col. Martínez Domínguez  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20280  
Tel: 01 (449) 916-2912, 916-2860  
Fax: 01 (449) 916-2825

**CALPULAPAN**

Llanito Tlaltempan 12 Carr. Mex-Veracruz km  
60 Col. San Rafael Calpulapan Tlaxcala C.P.  
90202 Tel: 01 (749) 918-19-16, 918-13-60 y  
918-17-29

**CANCÚN**

Súper manzana 301 man. 19 lote 59  
Col. Parque Industrial La Bomba  
Cancún, Q.R. C.P. 77536  
Tel: 01 (998) 886-24-98, 886-23-61

**CELAYA**

Av. México-Japón No. 401 A local 2  
Ciudad Industrial Celaya, Gto. C.P. 38010  
Tel: 01 (461) 615-55-99, 615-56-64 y  
615-05-65, 175-02-32

**CIUDAD JUÁREZ**

Prof. Aguirre Laredo #6005-nb  
Fracc. Partido las Fuentes Cd. Juárez,  
Chihuahua, C.P. 32450  
Tel: 01 656 398 0460

**CHIHUAHUA**

Calle Mercurio 3703-B Col. Satelite  
Chihuahua, Chih. CP: 31104  
Tel: 01 (614) 411-6124, 411-6119  
411-6040

**COLIMA**

Km. 2.9 Carretera Villa de Álvarez  
Col. Comala C.P. 28450 Comala, Col.  
Tel: 01 (312) 312-60-01, 312-70-01  
Fax: 01 (312) 312-80-01

**COATZACOALCOS**

Carretera a Barrilla km. 205 esq. Jaguares  
Fracc. Ciudad Olmecca Coatzacoalcos, Ver. C.P.  
96535 Tel: 01 (921) 213-39-72 y 213-39-77

**CUERNAVACA**

Privada Insurgentes No. 19 Int. Bodega 2A  
Col. Centro de Jiutepec. Jiutepec, Morelos  
C.P. 62550 Tel: 01 (777) 319-26-36,  
319-03-57 y 309-20-71

**CULIACÁN**

Av. Coras No.3235 esq. con General Cruz  
Medina Col. Pemex Culiacán, Sin.  
C.P. 80160 Tel: 01 (667) 749-5805, 749-5806  
Fax: 01 (667) 749-5807

**DURANGO**

Carretera Panamericana No. 1300 A Col. Jose  
Maria Morelos y Pavón, Durango, Dgo.  
C.P. 34390

**GUADALAJARA**

Av. Cañas No. 3250 Bodega 6  
Col. La Nogalera C.P. 44870  
Guadalajara, Jal. Tel: 01(333) 145-33-03,  
145-33-07 y 793-21-90

**GUATEMALA**

7a. calle 28-77 Zona 4 de Mixco el Naranjo,  
Guatemala Tel: 00 (502) 2308-0500  
Cel. Francisco Paredes: 00 (552)3236-5531  
Elvis Avedaño: 00 (502) 3236-4341

**HERMOSILLO**

Av. Gustavo Aguilar #133  
Col. El Llanito C.P.83174 Hermosillo, Son.  
Tel: 01 (662) 162-2036, 162-2038  
Fax: 01 (662)162 2039

**IRAPUATO**

Bldv. Solidaridad No.13251-C  
Col. La Pradera Irapuato, Gto.  
C.P. 36630 Tel. 01 (462) 135-33-61,  
626-88-38 y 626-88-47

**LA PAZ**

Calle El Triunfo esq. 5 de Febrero  
Col. La Rinconada La Paz B.C.  
C.P. 23090 Tel: 01 (612) 121-25-60

**LEÓN**

Bldv. José Ma. Morelos No. 3546  
Col. Santa Catalina C.P. 37258 León, Gto.  
Tel: 01 (477) 783-75-86, 783-76-49  
Fax: 01 (477) 783-7686

**LOS MOCHIS**

Calle Canseco No. 250 Col. Miguel Hidalgo  
Los Mochis C.P. 81210  
Tel: 01(668)819-75-72, 819-75-84

**MÉRIDA**

Tablaje Catastral No. 23477 y 23478  
km. 41 Anillo Periférico Poniente  
Fracc. Nora Quintana Mérida, Yuc.  
C.P. 97238 Tel: 01 (999) 912 2903 al 05

**MÉXICO CDM**

Av. Lic. Benito Juárez García No. 39 Int. 14  
Col. San Mateo Cuauhtepc Tultitlán, Edo. Méx.  
C.P. 54948 Tel:0155 58944893 (1615)

**MÉXICO CDF**

Calzada de los tenorios N°350 Col. Granjas  
Coapa. Tlapan México, D.F. C.P. 14330  
Tel: 56 79 04 64

**MONCLOVA**

Zacatecas #901entre Juárez y Morelia, Col.  
Guadalupe, C.P. 25750, Monclova, Coahuila

**MONTERREY**

Av. Siderúrgica # 311 y 311ª  
Col. Parque Industrial Escobedo  
General Escobedo, N.L.  
C.P. 66062  
Tel: 01 (81) 123-10-409, 123-10-413.

**MORELIA**

Retorno cuatro No. 95  
Col. Ciudad Industrial, Ampliación Sur  
Morelia, Mich. C.P. 58200  
Tel: 01 (443) 359-7451, 359-7614  
Fax: 01 (443) 359-7615

**OAXACA**

Rivieras del Atoyac No. 206-A  
Col. Educación en San Jacinto Amilpas  
Jurisdicción Municipal de San Jacinto  
Oaxaca C.P. 68010 Tel: 01(951)132-22-01, 02

**PUEBLA**

Bldv. 18 Pte. No. 2301 Col. Maestro Federal  
C.P. 72090 Puebla, Pue.  
Tel: 01 (222) 246-02-97, 246-01-36  
Fax: 01 (222) 246-03-49

**QUERÉTARO**

Acceso 1 No.106  
Fracc. Industrial la Montaña  
Querétaro, Qro. C.P. 76150  
Tel: 01 (442) 216-96-62, 216-59-32  
Fax: 01 (442) 216-56-62

**REYNOSA**

Av. San Rafael lote 15 porción sur  
Parque Moll Industrial  
Reynosa, Tamaulipas C.P. 88756  
Tel: 01 (899) 141 10 16, 19 al 21

**SAN LUIS POTOSÍ**

Carr. a Matehuala km. 426.27 No.165  
Col. La Raza C.P. 78433  
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.  
Tel: 01(444) 8-10-95-23 al 26  
Fax: Ext. 6113

**TAMPICO**

Calzada San Pedro #102 Col. Arenal  
C.P. 88344 Tampico, Tamps.  
Tel: 01 (833) 224-62-30 al 33

**TAPACHULA**

Calle Mangos Bodega 28  
Parque Ind. Los Mangos libramientos sur  
Tapachula, Chiapas C.P. 30798  
Tel. 01 (962) 120-25-68

**TEPIC**

Libramiento Carretero Tepic M. 39  
Col. Las Brisas Tepic, Nayarit C.P. 63117  
Tel: 01 (311) 218-98-25 al 29

**TIJUANA**

Av. de Todos los Santos No. 23850-5  
Parque Industrial Pacifico Tijuana B.C.  
C.P. 22643 Tel: 01 (664) 626 06 82 y (664)  
660-57 47 al 49

**TOLUCA**

Av. Independencia Ote. Núm. 1320, Col.  
Reforma y Ferrocarriles Nacionales , Toluca,  
Edo. de México CP: 50070

**TORREÓN**

Calle Muebles No. 261 Parque Industrial  
Oriente entre Transportes y Metal Mecánica  
Torreón, Coah. C.P. 27278 Tel: 01 (871)  
713-92-05, 717-24-02, 713-57-25

**TUXTLA GUTIÉRREZ**

Calzada Emiliano Zapata km.2 Núm. 99  
Interior 6 Col. Terán Tuxtla Gutiérrez Chis. C.P.  
29050 Tel: 01 (961) 140 22 18, 140 22 84,  
140 22 91

**VERACRUZ**

Carr. Medellín-Ver Km.3 Lt.15 Mz.3  
Col. Granjas la Botica Veracruz, Ver.  
C.P. 91966 Tel: 01 (229) 955-2305,  
955-2306 al 08 Fax: 01 (229) 955-2307

**VILLAHERMOSA**

Av. Anillo Periférico No.75 Col. 1º de Mayo  
C.P. 86190 Villahermosa, Tab.  
Tel: 01 (993) 352-4435, 352-4436  
Fax: 01 (993) 352-4437

**ZACATECAS**

Calzada de la Revolución Mexicana 103  
Bodega 2 Zona Industrial  
Guadalupe Zacatecas C.P. 98604  
Tel: 01 (492) 922-14-21 y 922- 43-50

**ZAMORA**

Av. Del Bosque #175-A Fracc. Las Fuentes  
C.P. 59699 Zamora, Mich.  
Tel: 01 (351) 512-4022  
Fax: 01 (351) 512-40-22

**CORPORATIVO**

Eje 114 # 150 Zona Industrial  
CP 78395 San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel: 8 70 40 00 Fax. 4050  
Lada 01800 288 22 639

[www.tbcmexico.com](http://www.tbcmexico.com)